

## **Hur och var monterar jag boxen? (Se även skisens längst ner på sidan)**

Boxen ska monteras nära kassan så att den blir lätt att nå och arbeta med

Boxen är förborrad i topp och botten och monteringsbultar medlevereras

Ska boxen monteras i sidan borrar fyra hål. (Se till att sedelkassetten går fri från bultarna)

Glöm inte att klistra upp medlevererade varningsdekaler på kassa och entrédörr

## **Vilka koder är inställda vid leveransen?**

Boxen är fabriksinställd på operatörskod 1111# och supervisorkod 123456#

## **Hur lägger jag in min egen operatörskod?**

Med öppen lucka trycker du önskad fyrsiffrig kod och avslutar med fyrkant. Tidigare kod suddas och nya koden gäller. Exempel: 1234# Boxen ger två "pip" som accept på att ny kod lagts in. (För programmering av ny supervisorkod, se manualen)

## **Hur ställer jag in tidsfördröjningen?**

Med öppen lucka trycker du i en följd: stjärna, tids-siffra, fyrkant. 0 ger ingen tidsfördröjning, 1 ger en halv minut, 2 ger en minut osv. Exempel: \*5# ger 2,5 minuters tidsfördröjning. Mer information finns i manualen.

## **Montering i sida, topp eller botten**

